



AMEREX® MODELO B260 EXTINTOR DE ACETATO DE POTASIO CLASE K

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ET-B260

Primer Extintor USA Clase K con Certificación UL

CAPACIDAD DE USO: 6 Litros.

USO: INDUSTRIAL - COMERCIAL

RATING UL: 2A: K

(Aprobación simultanea UL y ULC)
APTO Para proteger RIESGOS ALTOS Clase A y Clase K no conductor eléctrico (100,000 voltios)
Adiferencia de otras marcas USA, CUMPLE con el Fire Code Occupancy Hazard USA

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/8, ANSI/UL 711, ISO 9001, ISO 14001.NFPA 10.
Certificado por UL para fuegos de grasas y aceites comestibles.
Instrucciones originales en español. Cumple NTP 350.043-1, 833.030, Cumple NTP 350.043-1, 833.030, 350.062.



NO conductor eléctrico hasta 100,000 VOLTIOS

MANIJAS PREFORMADAS ERGONOMICAS



MEDIDAS

Altura: 48 cm.
Ancho: 23 cm
Fondo/Diámetro: 18 cm



TIEMPO DE DESCARGA

53 seg. de descarga continua



TEMPERATURA

de Trabajo: 4° C a 49° C



PESO

9.45 kg aprox.



ALCANCE

3 - 4.5 M (10 - 12 pies)

COMPONENTES ESPECIALES:

- Conexión de manguera con válvula mediante rosca movible (Swivel), permite orientar el pitón de manguera apropiada.
- Diseño de Pitón con 45° para facilitar la aplicación de la descarga a una altura encima de la cabeza del usuario.
- ACERO INOXIDABLE: Manija, Palanca, Pasador y Vástago de válvula.
- BRONCE Acabado en CROMO-PLATA: Cuerpo de cabezal y Conectores de Manguera.
- Precinto de Seguridad original de fábrica, Cargados y probados en fábrica (USA)
- Abrazadera de manguera tobera de resistente policarbonato sin superficies punzo-cortantes.

MANIJAS:

Extra largas y pasador de seguridad para operar inclusive con guantes, Manijas con preformaciones para los dedos del usuario. NO SON LISAS.

BASE PROTECTORA DEL USUARIO CONTRA LA CONDUCCION ELECTRICA

GARANTIA*: CINCO (5 años) contra defectos de fábrica.

*Garantía sujeta a que el servicio técnico se realice por una empresa autorizada AMEREX Corporation, conforme al manual del fabricante y NFPA 10 y con repuestos originales.



ABC Importaciones y Servicios S.R.L.

Certificación ISO 9001
en **Mantenimiento de Extintores**



Servicio Técnico Amerex autorizado en Perú. Taller 100% equipado conforme NTP 833.026

IDENTIFICACIÓN:

Etiqueta Protegida con rombos pre cortados contra rehúso en otro extintor.
Código QR con información de modelo, número de serie y año de fabricación.



Cómo se Fabrica un **EXTINTOR AMEREX**

www.goo.gl/StQZX1

