



AMEREX® MODELO 240

EXTINTOR DE
AGUA PRESURIZADA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ET-240

EXTINTOR DE AGUA PRESURIZADA
CHORRO COMPACTO

CAPACIDAD: 2.5 GALONES

USO: Oficinas, Riesgos clase A almacenados a alturas mayores a 6 M.

RATING UL: 2A

(Aprobación simultanea UL y ULC)

APTO Para proteger RIESGOS Clase A

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/626, ANSI/UL 711, ISO 9001, ISO 14001.NFPA 10. Aprobado por UL para fuegos de Clase A. Instrucciones originales en español. Cumple NTP Indecopi 833.030, 350.043, 350.062, 350.025. Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).



MEDIDAS

Altura: 62 cm.
Ancho: 22.86 cm
Fondo/Diámetro:
18 cm



TIEMPO DE DESCARGA

55 Seg. de
descarga
continua



TEMPERATURA

de Trabajo:
4° C a 49° C



PESO

12.6 kg
aprox.



ALCANCE

13.5 - 16.5 Metros.
(45 - 55 pies)



MANIJAS
PREFORMADAS
ERGONOMICAS

COMPONENTES ESPECIALES:

- **AERO INOXIDABLE:** Cilindro, Manija, Palanca, Pasador y Vástago de válvula.
- **Corpo de cabezal y Conector de Manguera en BRONCE** con acabado en CROMO-PLATA

DISEÑO DE MANIJAS:

- Manijas de agarre perfecto que evita que la mano se resbale y extra largas para usar inclusive con guantes.

**AMEREX ES EL UNICO MODELO USA   QUE POSEE:
BASE PROTECTORA DEL USUARIO CONTRA
LA CONDUCCION ELECTRICA**

GARANTIA*: CINCO (5 años) contra defectos de fábrica.

*Garantía sujeta a que el servicio técnico se realice por una empresa autorizada AMEREX Corporation, conforme al manual del fabricante y NFPA 10 y con repuestos originales.



ABC Importaciones y Servicios S.R.L.

Certificación ISO 9001
en **Mantenimiento de Extintores**



Servicio Técnico Amerex autorizado en Perú. Taller 100% equipado conforme NTP 833.026

IDENTIFICACIÓN:

Etiqueta Protegida con rombos pre cortados contra rehúso en otro extintor.
Código QR con información de modelo, número de serie y año de fabricación.



EXTINTOR AMEREX

www.goo.gl/StQZX1