

**AMEREX® MODELO 630****EXTINTOR SOBRE RUEDAS
DE ESPUMA FFFP (AR)**

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ET-630

EXTINTOR DE ESPUMA FFFP RESISTENTE AL ALCOHOL CON CERTIFICACIÓN UL

CAPACIDAD/USO: 33 GAL.

INDUSTRIAL - PETROQUIMICA
HELIPUERTOS, PATIO DE TANQUES
HEAVY DUTY (Trabajo Pesado)

RATING UL: 20A:160B

(Aprobación simultanea UL y ULC)
APTO Para proteger RIESGOS
ALTOS clase A y B.

CERTIFICACIONES / APROBACIONES:

- NFPA 10, ANSI UL/8, ANSI/UL 711, FAA, ISO 9001, ISO 14001
- Aprueba Inspección de OSINERGMIN, INDECI y la Dirección General de Aeronáutica Civil. (DGAC)
- Instrucciones originales en español.
- Cumple NTP 350.043, 350.062, 833.030.
- Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).
- Cumple con NFPA 418 (Heliports)

**TEMPERATURA**
de Trabajo:
2° C a 49° C**ALCANCE**
9-12 Metros.
(30-40 pies)**TIEMPO DE DESCARGA**
60 seg. de
descarga
continua**MEDIDAS**
Altura: 145 cm.
Ancho: 86 cm
Fondo/Diámetro:
99 cm**PESO**
176 kg
aprox.**PRESIÓN
MÍNIMA DE ROTURA
960 PSI****PRESIÓN
DE TRABAJO
240 PSI**

Máxima protección contra la corrosión con DOBLE CAPA de pintura marina. ▶▶

COMPONENTES ESPECIALES:

- **FABRICADO INTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE**
- Máxima protección contra la corrosión.
- Doble Capa de pintura Marina.
- RUEDAS DE ACERO TODO TERRENO 36" X 6"
- Válvula de disparo de acción rápida con manómetro
- Manija tipo T en bronce cromado.
- Válvula de Alivio conectada a cilindro de Nitrógeno de 55 p3
- Manguera de descarga con certificación UL. 15 m. de largo x 1"
- Conexiones de bronce aprobadas para uso militar.
- Pitón con válvula Shut-off,
- Manija tipo herradura en bronce en acabado cromo plata
- Conexión movable Swivel que evita la torcedura de la manguera.
- Carruaje con sujetador de manguera y pitón para trabajo pesado

GARANTIA*: CINCO (5 años) contra defectos de fábrica.

*Garantía sujeta a que el servicio técnico se realice por una empresa autorizada AMEREX Corporation, conforme al manual del fabricante y NFPA 10 y con repuestos originales.



ABC Importaciones y Servicios S.R.L.

Certificación ISO 9001
en **Mantenimiento de Extintores**

Servicio Técnico Amerex autorizado en Perú. Taller 100% equipado conforme NTP 833.026

IDENTIFICACIÓN:

Etiqueta Protegida con rombos pre cortados
contra rehúso en otro extintor.
Código QR con información de modelo,
número de serie y año de fabricación.**CILINDRO APROBACION
DOT 4BW240**Véa el Video del
SUPER EXTINTOR Serie-Z Amerex