AMEREX® **MODELO** 254

EXTINTOR DE ESPUMA 254



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ET-254

Extintor Portátil de ESPUMA AFFF-AR

CAPACIDAD DE CARGA: 6 L.

USO: RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL Para Trabajo Pesado (HEAVY DUTY)

RATING UL: 3A:10B

(Aprobación simultanea UL y ULC) APTO Para proteger RIESGOS ALTOS clase A y MEDIOS clase B

Eficaz contra fuegos de Hidrocarburos y Alcoholes

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

NFPA 10, ISO 9001, ISO 14001, ANSI UL/8, ANSI/UL 711, Instrucciones originales en español

Cumple NTP 833.030, 350.043, 350.062.







PRESIÓN DE PRUEBA 300PSI









PRESIÓN DETRABAJO

10-12 pies. (3-3.6 m)



Altura: 48.30 cm. Ancho: 22.9 cm Fondo/Diámetro: 17.8 cm



continua





CILINDRO DE ACERO INOXIDABLE PULIDO

COMPONENTES ESPECIALES:

- 1 Cabezal y Vástago de Acero inoxidable. Palanca, Manija y Pasador de seguridad extra largos, para uso inclusive con guantes.
- 2 Fabricados en Acero Inoxidable pulido.
- 3 Acople Cabezal Cilindro de Acero Inoxidable. Diseño especial redondo-ranurado.
- 4 Protección especial: Base aislante de la electricidad y la humedad, evita riesgos al usuario en caso de contacto eléctrico por la base del cilindro.
- 5 Manguera de descarga: Conexiones con acabado Níquel-Cadmio con Certificación UL.
- 6 Pitón de aspiración de aire.

7 MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE:

NO ES LISA como en otras marcas. El Diseño Ergonomico para la mano del usuario evita que se resbale logrando un agarre perfecto

GARANTIA*: CINCO (5 años) contra defectos de fábrica.

*Garantía sujeta a que el servicio técnico se realice por una empresa autorizada AMEREX Corporation, conforme al manual del fabricante y NFPA 10 y con repuestos originales.





Servicio Técnico Amerex autorizado en Perú. Taller 100% equipado conforme NTP 833.026

IDENTIFICACIÓN:

Etiqueta Protegida con rombos pre cortados contra rehúso en otro extintor. Código QR con información de modelo, número de serie y año de fabricación.



EXTINTOR AMEREX

www.goo.gl/StQ7X1