

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ET-333

CAPACIDAD DE CARGA: 50 LB.

Para Trabajo Pesado (HEAVY DUTY) INDUSTRIAL - COMERCIAL

RATING UL: 20B:C

(Aprobación simultanea UL y ULC) APTO Para proteger RIESGOS MODERADOS clase B en presencia eléctrica (100,000 voltios)



Altura: 120 cm. Ancho: 58.5 cm Fondo/Diámetro: 122 cm



44 (+/- 5) seg. de descarga continua



CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/154, ANSI/UL 711, ISO 9001, ISO 14001.NFPA 10. Aprueba Inspección OSINERGMIN. Instrucciones originales en Cumple NTP e INDECI 833.030, 350.043, 350.062, 350.027. Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).





NO conductor eléctrico hasta



3750 PSI





116 kg aprox.



3 - 4.5 Metros. (10-15 pies)



CILINDRO DE ACERO DE UN SOLO CUERPO SIN COSTURAS

COMPONENTES ESPECIALES:

DOBLE CAPA DE PINTURA MARINA CONTRA LA CORROSIÓN **CON ACABADO EN COLOR ROJO**

- Válvula de disparo rápido manija tipo "T" de bronce.
- Válvula shut-o ffde ACERO INOXIDABLE integrada a la tobera.
- 3 Pintura especial para protección en ambientes corrosivos/marinos.
- 4 Ruedas 100 % neumáticas de 16"x4.
- 5 Precinto de Seguridad: Original de fabrica.
- 6 Cargados y aprobados en fabrica (USA)
- Diseñado para ser trasladado y descargado por una sola persona sin dificultad
- 4.5 M. de manguera UL de alta presión con terminales acabada en níquel cadmio

GARANTIA*: CINCO (5 años) contra defectos de fábrica.

*Garantía sujeta a que el servicio técnico se realice por una empresa autorizada AMEREX Corporation, conforme al manual del fabricante y NFPA 10 y con repuestos originales.



ABC Importaciones y Servicios S.R.L. tificación ISO 900 en Mantenimiento de Extintores

Servicio Técnico Amerex autorizado en Perú. Taller 100% equipado conforme NTP 833.026

Cómo se Fabrica un EXTINTOR AMEREX

3AL 2250



Etiqueta Protegida con rombos pre cortados contra rehúso en otro extintor. Código QR con información de modelo, número de serie y año de fabricación.

