



# AMEREX® MODELO 488

EXTINTOR SOBRE RUEDAS DE  
POLVO QUIMICO SECO ABC

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ET-488

**CAPACIDAD DE CARGA: 125 LB.**

**USO:** RESIDENCIAL - COMERCIAL - INDUSTRIAL  
Especial para HIDROCARBUROS  
HEAVY DUTY (Trabajo Pesado)

**RATING UL: 30A:240B:C**

(Aprobación simultánea UL y ULC)  
APTO Para proteger RIESGOS ALTOS clase A y B.

**CERTIFICACIONES/APROBACIONES:**

ANSI UL/299, ANSI/UL 711, ISO 9001, ISO 14001.NFPA 10. Aprueba Inspección OSINERGMIN. Instrucciones originales en español. Cumple NTP 833.030, 350.043, 350.062, 350.037. Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).



**NO conductor eléctrico hasta 100,000 VOLTIOS**



**TEMPERATURA**  
de Trabajo:  
-40° C a 49° C



**ALCANCE**  
12.2 Metros.  
(30-40 pies)



**TIEMPO DE DESCARGA**  
48 seg. de  
descarga  
continua



**PESO**  
156 kg  
aprox.



**MEDIDAS**  
Altura: 136 cm.  
Ancho: 71 cm  
Fondo/Diámetro:  
102 cm

Máxima protección contra la corrosión con DOBLE CAPA de pintura marina.



**VALVULA**

**MANIJAS PROFESIONALES ERGONÓMICAS  
A CADA EXTREMO DE LA MANGUERA  
(EN EL CILINDRO Y EN EL PITÓN)**

**PITON**

■ Válvula **SHUT-OFF** de disparo con manómetro, manija tipo herradura en bronce acabado cromo plata, válvula de alivio, Manguera de descarga con certificación UL. 15 m. de largo x 3/4".

■ Pitón con válvula **SHUT-OFF**, manija tipo herradura, bronce con acabado cromo plata



**PRESIÓN  
MÍNIMA DE ROTURA  
960 PSI**

**PRESIÓN  
DE TRABAJO  
240 PSI**

### COMPONENTES ESPECIALES:

- 1 Conexión movable Swivel que evita la torcedura de la manguera.
- 2 Conexiones de bronce aprobadas para uso Militar USA.
- 3 Protector de Manómetro de ACERO INOXIDABLE.
- 4 Ruedas de caucho semi-neumáticas de 16" para desplazamiento suave
- 5 Ingreso independiente para recarga de 3" con tapa de bronce acabado cromo plata.
- 6 Diseño único de CARRUAJE que provee protección tipo encajonado a ambos lados del cilindro
- 7 Contenedor del agente extintor, así como una plataforma muy bien balanceada para el transporte y operación. Provisto de sujetador de manguera y pitón para trabajo pesado y de 2 soportes tipo oreja para ser fácilmente izado hacia y desde plataformas.

**GARANTIA\*:** CINCO (5 años) contra defectos de fábrica.

\*Garantía sujeta a que el servicio técnico se realice por una empresa autorizada AMEREX Corporation, conforme al manual del fabricante y NFPA 10 y con repuestos originales.

**CILINDRO APROBACION  
DOT 4BW240**

**IDEAL PARA TRANSITAR EN  
PASADIZOS ANGOSTOS Y  
ESPACIOS CONFINADOS**



### IDENTIFICACIÓN:

Etiqueta Protegida con rombos pre cortados contra rehúso en otro extintor.  
Código QR con información de modelo, número de serie y año de fabricación.



ABC Importaciones y Servicios S.R.L.

**Certificación ISO 9001**  
en Mantenimiento de Extintores



Servicio Técnico Amerex autorizado en Perú. Taller 100% equipado conforme NTP 833.026