



AMEREX® MODELO B417T EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO PQS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ET-B417T

MECANISMO EXPELENTE: MODELO PRESURIZADO CON NITRÓGENO PARA TEMPERATURAS BAJO CERO

CAPACIDAD DE CARGA: 2.5 LB.

USO: COMERCIAL - VEHICULAR

RATING UL: 1A:10B:C


(Aprobación simultanea UL y ULC)
APTO Para proteger RIESGOS clase A y B
en presencia eléctrica (100,000 voltios)

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

NFPA 10. ANSI UL/299, ANSI/UL 711, ISO 9001, ISO 14001.
Instrucciones originales en español.
Cumple: NTP 833.032, 350.043, 350.062.
Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).



NO conductor eléctrico hasta
100,000 VOLTIOS



MEDIDAS

Altura: 39.4 cm.
Ancho: 14.6 cm
Fondo/Diámetro:
7.62 cm



TIEMPO DE DESCARGA

9 seg. de
descarga
continua



TEMPERATURA

de Trabajo:
-54° C a 49° C



PESO

2.21 kg
aprox.



ALCANCE

2.7 - 4.5 M.

CILINDRO DE ACERO DE UN SOLO CUERPO SIN COSTURAS

COMPONENTES ESPECIALES:

DOBLE CAPA DE PINTURA MARINA CONTRA LA CORROSIÓN

- Abrazadera ESPECIAL. Aprobación DOT (USA) para USO EN VEHÍCULOS y EMBARCACIONES
Con 10 Puntos de FIJACION, pintura marina de igual color que el extintor.
Lengüeta de apertura con protector para los dedos del usuario
- Base o falda REFORZADA con pared doble para uso severo.
- Vástago y resorte de válvula protegidos con capa antioxidante.
- Calidad de Pintura marina libre de residuos o impurezas.

MANIJAS:

- Extra largas para facilitar acarreo.
- El Agarre es de diseño ergonómico para la mano del usuario evitando que se resbale logrando un agarre perfecto y seguro.
- La Manija no es LISA como en otras marcas.

GARANTIA*: CINCO (5 años) contra defectos de fábrica.

*Garantía sujeta a que el servicio técnico se realice por una empresa autorizada AMEREX Corporation, conforme al manual del fabricante y NFPA 10 y con repuestos originales.



ABC Importaciones y Servicios S.R.L.

Certificación ISO 9001
en **Mantenimiento de Extintores**



Servicio Técnico Amerex autorizado en Perú. Taller 100% equipado conforme NTP 833.026

BASE DOBLE REFORZADA



OTROS

IDENTIFICACIÓN:

Etiqueta Protegida con rombos pre cortados
contra rehúso en otro extintor.
Código QR con información de modelo,
número de serie y año de fabricación.



SEGURIDAD CERTIFICADA

Cómo se Fabrica un
EXTINTOR AMEREX

www.goo.gl/StQZX1