

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ET-491

CAPACIDAD DE CARGA: 300 LB.

USO: INDUSTRIAL

Especial para HIDROCARBUROS HEAVY DUTY (Trabajo Pesado)

RATING UL: 40A:240B:C

APTO Para proteger RIESGOS ALTOS clase A y B.

(Aprobación simultanea UL y ULC)







60 seg. de descarga continua

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/299, ANSI/UL 711, ISO 9001, ISO 14001.NFPA 10. Aprueba Inspección OSINERGMIN. Instrucciones originales en español. Cumple NTP 833.030, 350.043, 350.062, 350.037. Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).











337 kg aprox.



Altura: 145 cm Ancho: 86 cm Fondo/Diámetro: 99 cm

240 PS

Máxima protección contra la corrosión con DOBLE CAPA de pintura marina.

COMPONENTES ESPECIALES:

- Máxima protección contra la corrosión.
- Doble Capa de pintura Marina.
- RUEDAS DE ACERO TODO TERRENO 36" X 6"
- Válvula de disparo de acción rápida con manómetro
- Manija tipo T en bronce cromado.
- Válvula de Alivio conectada a cilindro de Nitrógeno de 55 p3
- Pitón con válvula Shut-off.
- Conexiones de bronce aprobadas para uso militar.
- Manija tipo herradura en bronce en acabado cromo plata
- Manguera de descarga con certificación UL. 15 m. de largo x 1"
- Conexión movible Swivel que evita la torcedura de la manguera.
- Carruaje con sujetador de manguera y pitón para trabajo pesado

GARANTIA*: CINCO (5 años) contra defectos de fábrica.

*Garantía sujeta a que el servicio técnico se realice por una empresa autorizada AMEREX Corporation, conforme al manual del fabricante y NFPA 10 y con repuestos originales.



Servicio Técnico Amerex autorizado en Perú. Taller 100% equipado conforme NTP 833.026



Etiqueta Protegida con rombos pre cortados contra rehúso en otro extintor. Código QR con información de modelo, número de serie y año de fabricación.



Véa el Video del SUPER EXTINTOR Serie-Z Amerex