



# AMEREX® MODELO 495

EXTINTOR SOBRE RUEDAS  
DE POLVO QUÍMICO SECO PQS

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ET-495

**CAPACIDAD DE CARGA: 50 LB.**

**USO:** Para **Trabajo Pesado** (HEAVY DUTY)  
INDUSTRIAL - COMERCIAL

**RATING UL: 20A:160B:C**

(Aprobación simultánea UL y ULC)

APTO Para proteger RIESGOS ALTOS clase A y B  
en presencia eléctrica (100,000 voltios)

**CERTIFICACIONES/APROBACIONES:**

ANSI UL/299, ANSI/UL 711, ISO 9001, ISO 14001. NFPA 10.  
Instrucciones originales en español.

Cumple NTP 833.030, 350.043, 350.062, 350.026.  
Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).



**PRESIÓN  
DE TRABAJO  
240 PSI**



NO conductor eléctrico hasta  
**100,000 VOLTIOS**

**PRESIÓN  
DE PRUEBA  
720 PSI**

**MANÓMETRO  
240 PSI**



**MEDIDAS**

Altura: 117 cm.  
Ancho: 55 cm  
Fondo/Diámetro:  
61 cm



**TIEMPO DE DESCARGA**

35 seg. de  
descarga  
continua



**TEMPERATURA**

de Trabajo:  
-54° C a 49° C



**PESO**

66.7 kg  
aprox.



**ALCANCE**

7-10.5 M.  
(25-35 pies)

**CILINDRO DE ACERO DE UN SOLO CUERPO SIN COSTURAS**

**DOBLE CAPA DE PINTURA MARINA CONTRA LA CORROSIÓN CON ACABADO EN COLOR ROJO**

Cilindro - aprobaciones: Aprobación DOT. 4BW240.  
Presión Mínima de Rotura 960 PSI.  
contra la corrosión (CR). Doble capa de pintura marina.

**COMPONENTES ESPECIALES:**

- Válvula de disparo rápido con manómetro, manija tipo T en bronce, válvula de alivio,
- Manguera con certificación UL. 7.6 m. de largo x 1/2".
- Conexiones de bronce.
- Pitón con válvula shut-off, manija tipo herradura, bronce con acabado cromo plata.
- Conexión movable Swivel que evita la torcedura de la manguera.
- Ruedas de caucho semi-neumáticas de 12.5"x 3.5".
- Desplazamiento suave y seguro
- Carruaje con sujetador de manguera y pitón para trabajo pesado.

**GARANTIA\*:** CINCO (5 años) contra defectos de fábrica.

\*Garantía sujeta a que el servicio técnico se realice por una empresa autorizada  
AMEREX Corporation, conforme al manual del fabricante y NFPA 10 y con repuestos originales.



ABC Importaciones y Servicios S.R.L.

**Certificación ISO 9001**  
en **Mantenimiento de Extintores**



Servicio Técnico Amerex autorizado en Perú. Taller 100% equipado conforme NTP 833.026

**IDENTIFICACIÓN:**

Etiqueta Protegida con rombos pre cortados  
contra rehúso en otro extintor.  
Código QR con información de modelo,  
número de serie y año de fabricación.



Véa el Video del  
**SUPER EXTINTOR Serie-Z Amerex**