



AMEREX® MODELO 490

EXTINTOR SOBRE RUEDAS DE
POLVO QUIMICO SECO BC-PURPURA K

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ET-490

CAPACIDAD/USO: 125 LB.

USO: INDUSTRIAL - COMERCIAL
Especial para HIDROCARBUROS
HEAVY DUTY (Trabajo Pesado)

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/299, ANSI/UL 711, ISO 9001, ISO 14001.NFPA 10.
Aprueba Inspección de OSINERGMIN. Instrucciones originales en español.
Cumple NTP 833.030, 350.043, 350.062, 350.026.
Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).



RATING UL: 320B:C

(Aprobación simultanea UL y ULC) APTO
Para proteger RIESGOS ALTOS Clase B.
(En presencia eléctrica)

**NO conductor eléctrico hasta
100,000 VOLTIOS**



TEMPERATURA
de Trabajo:
-40° C a 49° C



ALCANCE
12.2 Metros.
(30-40 pies)



TIEMPO DE DESCARGA
48 seg. de
descarga
continua



PESO
156 kg
aprox.



MEDIDAS
Altura: 136 cm.
Ancho: 71 cm
Fondo/Diámetro:
102 cm

**PRESIÓN
MÍNIMA DE ROTURA
960 PSI**

**PRESIÓN
DE TRABAJO
240 PSI**

Máxima protección contra la corrosión con DOBLE CAPA de pintura marina.



VALVULA

**MANIJAS PROFESIONALES ERGONÓMICAS
A CADA EXTREMO DE LA MANGUERA
(EN EL CILINDRO Y EN EL PITÓN)**

PITÓN

■ Válvula **SHUT-OFF** de disparo con manómetro, manija tipo herradura en bronce acabado cromo plata, válvula de alivio, Manguera de descarga con certificación UL. **15 m.** de largo x 3/4".

■ Pitón con válvula **SHUT-OFF**, manija tipo herradura bronce con acabado cromo plata

COMPONENTES ESPECIALES:

- 1 Conexión móvil Swivel que evita la torcedura de la manguera.
- 2 Conexiones de bronce aprobadas para uso Militar USA.
- 3 Protector de Manómetro de ACERO INOXIDABLE.
- 4 Ruedas de caucho semi-neumáticas de 16" para desplazamiento suave
- 5 Ingreso independiente para recarga de 3" con tapa de bronce acabado cromo plata.
- 6 Diseño único de CARRUAJE que provee protección tipo encajonado a ambos lados del cilindro
- 7 Contenedor del agente extintor, así como una plataforma muy bien balanceada para el transporte y operación. Provisto de sujetador de manguera y pitón para trabajo pesado y de **2 soportes tipo oreja** para ser fácilmente izado hacia y desde plataformas.

**CILINDRO APROBACION
DOT 4BW240**

**IDEAL PARA TRANSITAR EN
PASADIZOS ANGOSTOS Y
ESPACIOS CONFINADOS**

GARANTIA*: CINCO (5 años) contra defectos de fábrica.

*Garantía sujeta a que el servicio técnico se realice por una empresa autorizada AMEREX Corporation, conforme al manual del fabricante y NFPA 10 y con repuestos originales.



ABC Importaciones y Servicios S.R.L.

Certificación ISO 9001
en **Mantenimiento de Extintores**



Servicio Técnico Amerex autorizado en Perú. Taller 100% equipado conforme NTP 833.026

IDENTIFICACIÓN:

Etiqueta Protegida con rombos pre cortados
contra rehúso en otro extintor.
Código QR con información de modelo,
número de serie y año de fabricación.



Véa el Video del
SUPER EXTINTOR Serie-Z Amerex